

Cistern och rörledning som tas ur bruk skall tömmas och rengöras. Vidare skall åtgärder vidtas som förhindrar att cisternen kan fyllas.

Om cisternen skall ligga kvar i marken, skall åtgärder genomföras så att cistern eller ledning inte kan återfyllas. Detta kan göras genom att t ex påfyllningsrör och övriga friliggande rördelar avlägsnas. För att minska risken för framtida marksättningar bör cisternen grävas upp eller fyllas med sand.

Anmälan om avställning av oljecistern (NFS 2003:24)

Sökande

Namn	Adress
Postnr och ort	Tfn

Fastighetsadress	Postnr	Ortnamn
Fastighetsinnehavare om annan än den sökande	Fastighetsbeteckning (enl.lagfart)	
Eventuellt organisationsnr	Tfn	

Cistern

Installationsår	Tillverkningsmaterial i cistern
Cisternens rymd (l)	Material i påfyllnadsrör/avlufningsrör
Cistern placerad inomhus <input type="checkbox"/> Cistern placerad utomhus <input type="checkbox"/> Cistern placerad i mark <input type="checkbox"/>	
Cisterninnehåll <input type="checkbox"/> Eldningsolja <input type="checkbox"/> Dieselolja <input type="checkbox"/> Spillolja <input type="checkbox"/> Annat <input type="checkbox"/>	

Cisternen finns kvar i marken <input type="checkbox"/>	Cisternen har fyllts med sand <input type="checkbox"/>
Cisternen är tömd o rengjord <input type="checkbox"/>	Cisternen är upptagen och lämnad för skrotning <input type="checkbox"/>
Annan avställning/ konvertering till cisterninnehåll	

Ackrediterat företag / Huvudman vid avställning	
Datum	Underskrift (huvudman)
Underskrift (besiktningsman)	Namnförtydligande

Alla personuppgifter hanteras enligt personuppgiftslagen (PUL) SFS 1998:204